

Inhaltsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
01	Titel	Wände	7
02	Titel	Zulagen zu Wänden	17
03	Titel	Decken	20
04	Titel	Regiearbeiten	28
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	29

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN
Bauvorhaben:		
<p>Bauvorhaben: Neubau einer Kindertagesstätte in Wenzenbach 2-gruppiger Kindergarten mit 2-gruppiger Kinderkrippe zweigeschossiges, nicht unterkellertes Gebäude (l x b = 35,10m x 14,47m) Traufhöhe: 6,14m; Firsthöhe: 8,50m lichte Raumhöhe EG: 2,91m lichte Raumhöhe OG: 2,25m bis 4,33m</p> <p>Lage: Kinderhaus in Wenzenbach Jahnweg 6 93173 Wenzenbach</p> <p>Die verfügbare Grundstücksgröße beträgt ca. 1.550 m² (Außenanlage und Gebäude)</p> <p>Bauweise: Holzrahmenbauweise, Außenwände außenseitig verschalt, Massivholzdecke, schwimmende Bodenaufbauten mit Fußbodenheizung, abgehängte Akustikdecken. Gründung: Streifenfundamente mit Bodenplatte in WU-Beton, nicht unterkellert. Bodenverbesserung mittels CSV-Säulen unter Streifenfundamenten. Flach geneigtes Satteldach mit farbbeschichtetem Aluminium-Profilblech Photovoltaiknutzung der südlichen Dachfläche. vorgelagerter Fluchtbalkon.</p> <p>Erschließung: Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt von der Hauptstraße über die Schönberger-Str. zum Jahnweg.</p> <p>Versorgung/Entsorgung, Strom/Wasser/Abwasser: Das Grundstück ist erschlossen (Kanal, Wasser, Strom: Anschlüsse in der Jahnstraße vorhanden). Vorhandene Sparten müssen im Rahmen der Baumaßnahme jedoch teilweise verlegt werden. Regenwasser wird in einer Retentionszisterne gesammelt, die einen Überlauf in den öffentlichen Kanal erhält. Wasser und Stromentnahmestellen werden von der Gemeinde, bzw. vom Elektriker eingerichtet und während der Bauphase gewartet. Die Entnahme und Abgabe erfolgt über Zwischenzähler.</p> <p>Baustelleneinrichtung: Ein Kran steht bauseits NICHT für die Arbeiten des AN zur Verfügung.</p> <p>Lager-und Arbeitsplätze: Außer auf dem Baugrundstück selbst können vom Auftraggeber keine Lagerflächen zur Verfügung gestellt werden. Es sind jedoch ausreichend Lagerflächen auf dem Baugrundstück vorhanden.</p>		

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04 LV DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN

Bauvorhaben:

Abfallbeseitigung:
Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch,
Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom AN
eigenverantwortlich und kostenlos zu beseitigen. Die
einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von
Sonderabfall sind zu beachten.
Durch die Bautellenfahrzeuge des AN oder durch den AN
beauftragten Firmen bedingte Verschmutzungen der
Zufahrtswege und Straßen sind durch den AN täglich
laufend, eigenverantwortlich und kostenlos zu
beseitigen. Bei Vernachlässigung der Reinigungspflicht
und daraus resultierende Unfälle und Belastungen haftet
allein der AN.

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN
1. Allgemeine Vertragsbedingungen		
1. Allgemeine Vertragsbedingungen		
<p>Sämtliche Materialien müssen für den Einsatz in Kindergärten geeignet sein. Es dürfen keine gesundheitlich bedenklichen Baumaterialien verarbeitet und eingebaut werden. Spachtelmassen, etc. dürfen keine gesundheitsgefährdeten Stoffe ausdünsten.</p> <p>Abfallbeseitigung und Verschmutzungen Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom AN eigenverantwortlich und kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten.</p> <p>Durch die Bautellenfahrzeuge des AN oder durch den AN beauftragten Firmen bedingte Verschmutzungen der Zufahrtswege und Straßen sind durch den AN täglich laufend, eigenverantwortlich und kostenlos zu beseitigen. Bei Vernachlässigung der Reinigungspflicht und daraus resultierende Unfälle und Belastungen haftet allein der AN.</p> <p>Unfallverhütungsvorschriften Der AN und dessen Fachbauleiter vor Ort hat dafür Sorge zu tragen, daß die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen, insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften und Vorschriften der Berufsgenossenschaften, eingehalten werden.</p> <p>Der AN erkennt mit der Unterschrift dieses Angebotes an, daß er sein Personal über alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften belehrt und etwaige Bedenken sofort schriftlich anzeigt.</p> <p>Die nach UVV vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung muß von den auf der Baustelle anwesenden Personen getragen bzw. benutzt werden.</p> <p>Unfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, sind unverzüglich der Bauleitung des AG bzw. dem SiGe- Koordinator zu melden.</p>		
2. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen		
Ausführungsgrundlage		
<p>Die nachfolgende Ausschreibung basiert den zur Zeit gültigen Vorschriften der Landesbauordnungen, der Musterbauordnung, kommunalen Vorschriften der zuständigen Behörden, sowie den im folgenden auszugsweise genannten DIN Normen in neuester Fassung,</p>		

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN
1. Allgemeine Vertragsbedingungen		
<p>DIN 1960 VOB Teil A, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Allgemeine Bestimmungen für die Vorgabe von Bauleistungen</p> <p>DIN 1961 VOB Teil B, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Allgemeine Bestimmungen für die Ausführung von Bauleistungen</p> <p>DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen DIN 4103 Nichttragende Innere Trennwände DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau DIN 4109 Schallschutz im Hochbau (ausschließlich Beiblatt 1 Tab. 2-1) DIN 18101 Türen für den Wohnungsbau DIN 18164 Schaumkunststoffe als Dämmstoffe für das Bauwesen DIN 18165 Faserdämmstoffe für das Bauwesen DIN 18168 Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken DIN EN 520 Gipsplatten DIN EN 14190 Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung DIN EN 15283 Faserverstärkte Gipsplatten DIN 18181 Gipskartonplatten im Hochbau DIN 18182 Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten DIN 18183 Montagewände aus Gipskartonplatten DIN 18184 Gipskarton-Verbundplatten DIN 18201 Toleranzen im Bauwesen DIN 18202 Toleranzen im Hochbau DIN 18299 VOB Teil C, Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder Art, hier DIN 18334 und DIN 18350.</p> <p>Ausführung</p> <p>Die ausgeschriebene Leistung ist so auszuführen, wie sie in den LV-Positionen beschrieben ist. Die Leistung versteht sich, wenn nicht anders beschrieben, inklusive Lieferung und Montage aller Materialien, deren vollständigem Transport zur und auf der Baustelle inkl. sämtlicher benötigter Maschinen, Geräte und sonstigen Hilfsmitteln und deren Vorhaltung. Die Baustelleninrichtung ist in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren. Eventuelle Vorfertigung im Werk, die zur sach- und fachgerechten Fertigstellung der Leistung notwendig ist, ist ebenfalls Bestandteil der Leistung.</p> <p>Nachweis</p> <p>Alle Konstruktionen sind entsprechend den in den jeweiligen Positionen genannten Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, Begutachtungen im</p>		

04 LV DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN

1. Allgemeine Vertragsbedingungen

Einzelfall oder DIN Normen auszuführen.

Die Nachweise sind bei Beginn der Ausführung vorzulegen. Abweichungen sind nur dann zulässig, wenn sie von den Herstellern und oder zuständigen Behörden vor deren Ausführung schriftlich bestätigt werden.

Spachtelarbeiten

Wenn nicht in den Einzelpositionen anders beschrieben, sind alle Flächen so zu Verspachteln, dass sie den Anforderungen des Merkblattes Nr. 2 der Industriegruppe Gipskartonplatten im Bundesverband der Gips-, und Gipsbauplattenindustrie e. V. Darmstadt an eine Standardverspachtelung genügen. Die Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse erfolgt ohne den Einsatz von Bewehrungsstreifen oder wahlweise mit Fugenfüller und Glasfaserbewehrungsstreifen.

Kantenschutz

Der Einsatz von Kantenschutzprofilen wird für die Positionen vergütet, in denen er beschrieben wird. Positionen bei denen in der Ausführungsbeschreibung oder in den Zeichnungen kein Kantenschutz vorgesehen ist sind mit der Bauleitung vor Ausführung abzustimmen. Ohne vorherige Vereinbarung erfolgt keine Vergütung.

Anschlüsse an angrenzende Bauteile

Anschlüsse von Trockenbaukonstruktionen an Bauteile mit anderen Dehnungsverhalten bei Feuchtigkeits- oder Temperatureinflüssen, sind durch geeignete Maßnahmen wie zum Beispiel Anspachteln an ein Malerband auszuführen, um eine gradlinige Trennung zu gewährleisten, Dauerelastische Materialien in Eck- und Anschlussbereichen sind nur dann zulässig, wenn die Fugenbreiten auf das Dehnverhalten des Materials abgestimmt werden. Anschlussdichtungen bei Wand- oder Vorsatzschalenkonstruktionen müssen aus Filz oder Mineralwolle bestehen. Sollen andere Materialien verwendet werden, ist die schall- und brandschutztechnische Gleichwertigkeit vom Hersteller nachzuweisen.

Baustellenbedingungen

Die Baustellenbedingungen müssen den Anforderungen des Merkblattes Nr. 1 der Industriegruppe Gipskartonplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V. Darmstadt entsprechen.

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
01	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Wände			
	<p>HINWEIS</p> <p>Bauseits sind tragende und austeifende Holzständerwände, bestehend aus Ständerwerk, Wärmedämmung und einseitiger Beplankung mit OSB-Platten vorhanden.</p> <p>Außerdem ist eine Installationsebene auf der Innenseite der Außenwand bauseits vorhanden.</p> <p>Bestandteil dieser Ausschreibung ist die Beplankung und Verspachtelung dieser Flächen.</p> <p>Sowie das errichten nichttragender Innenwände.</p> <p>Der normale Wandanschluss, starr, ist in den nachfolgenden Wand- Installationswand-, und Vorsatzschalen zu berücksichtigen.</p> <p>Bei dem Titel Zulagen für Wände sind jedoch Zulage-POS für den gleitenden Deckenanschluss, den T-förmigen Wandanschluss und 90°-Ecken gesondert aufgeführt.</p> <p>Die nachfolgenden Positionen verstehen sich einschließlich Lieferung und Montage, wenn nicht anders in den jeweiligen Positionen vermerkt.</p> <p>An die leichten, nicht tragenden, Innenwände bestehen hinsichtlich des Brandschutzes keine Anforderungen.</p> <p>Die Anforderungen des Schallschutzes gemäß DIN 4109 sind einzuhalten.</p> <p>Für die nachfolgenden POS sind ausschließlich geprüfte und zugelassene Bauprodukte einzusetzen.</p> <p>Als Nachweis dafür, dass Produkte baubiologisch gleichwertig und einwandfrei sind, gilt die Zertifizierungen wie beispielsweise der "Blaue Engel", das IBR oder vergleichbare Zertifizierungen.</p> <p>Alle erforderlichen Nachweise für die Gleichwertigkeit bzw. Eignung der Produkte sind durch den Auftragnehmer (AN) zu erbringen.</p>			
01.1	<p>GK-Montagewand CW50/100,2x12,5,MW40</p> <p>Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile - beidseitiger, doppelter Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. <p>Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q1 (Grundverspachtelung). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut <p>Profile : CW/UW 50/50(40)/06</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
01	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Beplankung je Seite	: 2 x 12,5 mm GK		
	Plattentyp EN 520	: A		
	Brandschutzklasse EN 13501	: A2-s1,d0		
	Dämmung	: Mineralwolle, MW		
	Dämmdicke	: 40 mm		
	Anwendung	: WZ		
	Mindestrohdichte	: 30 kg/m³		
	Brandverhalten EN 13501, Dämmung	: A1		
	Schmelzpunkt Dämmung	: mind. 1000°C		
	Längenbezogener Strömungswiderstand	:		
	mind. 5 kPa · s/m²			
	Schalldämmung	: mind. Rw, R 53 dB		
	Gef. Feuerwiderstandsklasse	: keine Anforderung		
	Mindestanschlussbreite	: 50 mm		
	Wanddicke	: 100 mm		
	Max. Höhe gemäß MB 8	: 3,30 m		
	Angebotenes Fabrikat:			
		50 m²	EP	GP
01.2	GK-Montagew.CW50/125,2x12,5,MW			
	Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:			
	- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl.			
	Anschlussdichtung an andere Bauteile			
	- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem			
	Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile.			
	Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung,			
	Qualitätsstufe Q1 (Grundverspachtelung). Evtl.			
	Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.			
	- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und			
	abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut			
	Profile	: CW/UW 50/50(40)/06		
	Beplankung je Seite	: 2 x 12,5 mm GKF		
	Plattentyp EN 520	: DF		
	Brandschutzklasse EN 13501	: A2-s1,d0		
	Dämmung	: Mineralwolle, MW		
	Dämmdicke	: 40 mm		
	Anwendung	: WZ		
	Mindestrohdichte	: 40 kg/m³		
	Schmelzpunkt Dämmung	: mind. 1000°C		
	Brandverhalten EN 13501, Dämmung	:		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
01	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	A1 Wanddicke : 125 mm Max. Höhe : 3,30m Feuerwiderstandsklasse : keine Anforderung Schalldämmung : mind. Rw, R 53 dB			
		200 m²	EP	GP
01.3	Installationswand, d=20cm bis d=25cm GK-Montagewand, wie in POS 01 beschrieben, jedoch als Installationswand mit Unterkonstruktion aus Doppelständerwerk aus verzinkten CW-Profilen 50mm mit lichtem Abstand zwischen den Profilen von 50 bis 100 mm. Beidseitiger, doppelter Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. Einschl. Grundverspachtelung Q1			
		85 m²	EP	GP
01.4	Vorsatzschale Vorsatzschale, wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale Länge: 220cm Tiefe: 25cm Höhe: 330cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1			
		1 St	EP	GP
01.5	Vorsatzschale Vorsatzschale, wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale Länge: 190cm Tiefe: 12,5cm Höhe: 330cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1			
		1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
01	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.6	Vorsatzschale Vorsatzschale, wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale Länge: 165cm Tiefe: 20cm Höhe: 330cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
01.7	Vorsatzschale Vorsatzschale, wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale Länge: 385cm Tiefe: 20cm Höhe: 330cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
01.8	Vorsatzschale Vorsatzschale, wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale Länge: 226cm Tiefe: 28,5cm Höhe: 225cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
01.9	Vorsatzschale Vorsatzschale, wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale Länge: 226cm Tiefe: 28,5cm Höhe: 225cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
01	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.10	Vorsatzschale Abkofferung, zwei Seitenflächen wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale/Abkofferung, Länge: 120cm Tiefe: 12,5cm Höhe: 330cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
01.11	Vorsatzschale Abkofferung, zwei Seitenflächen wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale/Abkofferung, Länge: 50cm Tiefe: 34cm Höhe: 330cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
01.12	Vorsatzschale Abkofferung, zwei Seitenflächen wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale/Abkofferung, Länge: 28,5cm Tiefe: 22,5cm Höhe: 330cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
01.13	Vorsatzschale Abkofferung, zwei Seitenflächen wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale/Abkofferung, Länge: 120cm Tiefe: 12,5cm Höhe: 330cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
01	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.14	Vorsatzschale Abkofferung, zwei Seitenflächen wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale/Abkofferung, Länge: 58cm Tiefe: 42cm Höhe: 330cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
01.15	Vorsatzschale Abkofferung, zwei Seitenflächen wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale/Abkofferung, Länge: 55cm Tiefe: 46cm Höhe: 330cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
01.16	Vorsatzschale Abkofferung, zwei Seitenflächen wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale/Abkofferung, Länge: 90cm Tiefe: 30cm Höhe: 330cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	2 St	EP	GP
01.17	Vorsatzschale Abkofferung, drei Seitenflächen wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale/Abkofferung, Länge: 55cm Tiefe: 2x 30cm Höhe: 330cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
01	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.18	Vorsatzschale Abkofferung, zwei Seitenflächen wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale/Abkofferung, Länge: 50cm Tiefe: 36,5cm Höhe: 250cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
01.19	Vorsatzschale Abkofferung, zwei Seitenflächen wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale/Abkofferung, Länge: 126cm Tiefe: 37,5cm Höhe: 410cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
01.20	Vorsatzschale Abkofferung, zwei Seitenflächen wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale/Abkofferung, Länge: 62,5cm Tiefe: 47,5cm Höhe: 4,60cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
01.21	Vorsatzschale Abkofferung, zwei Seitenflächen wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale/Abkofferung, Länge: 62,5cm Tiefe: 35cm Höhe: 4,60cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
01	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.22	Vorsatzschale Abkofferung, zwei Seitenflächen wie in POS 01 beschrieben, jedoch Vorsatzschale/Abkofferung, Länge: 180cm Tiefe: 15cm Höhe: 4,60cm einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1	1 St	EP	GP
01.23	Beplankung, beidseitig, von bauseitigen Holzständerwänden beidseitiger Beplankung von bauseitig vorhandenen tragenden Holzständerwänden mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. Holzständerwände mit: 1 x 12,5 mm GKF auf bauseitiger OSB-Platte 2 x 12,5 mm GKF gegenüberliegende Wandseite. (Achsabstand vorhandener Ständer 62,5cm) Einschl. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q1 (Grundverspachtelung). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.	635 m²	EP	GP
01.24	Beplankung, einseitig, von bauseitigen Installationswänden (Außenwand Innenseite) Einseitige Beplankung von bauseitig vorhandenen tragenden Holzständerwänden mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. Holzständerwände mit: 1 x 12,5 mm GKF (Achsabstand vorhandener Ständer 62,5cm) Einschl. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q1 (Grundverspachtelung). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.	525 m²	EP	GP
01.25	Mehrpreis für zusätzliche zweite Plattenlage der Installationsebene der Vorposition Mehrpreis zur Vorposition für das anbringen einer zweiten Plattenlage mit: 1 x 12,5 mm GKF Achsabstand, Oberflächenbehandlung und Fugenbewehrung wie vor.	525 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
01	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.26	Zulage Entkoppelung mit Federschiene Entkoppelung der vorbeschriebenen Montagewände, Installationswände und bauseitigen Holzständerwände durch horizontal angebrachte Federschiene, zur Erreichung des rechnerischen Schalldämmmaßes (Rw, R) von 60dB oder besser. Achsabstand nach Herstellervorschrift. An Wänden mit bauseitiger OSB Beplankung ist die Federschiene auf der gegenüberliegenden Wandseite anzuordnen.	520 m²	EP	GP
01.27	Zulage für Verspachtelung, Qualitätsstufe Q2 Zulage zu Grundverspachtelung der Vorpositionen für Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung in jeweiliger POS, plus Nachverspachtelung/Finish). Abrechnung: je m² gespachtelte Fläche.	2.500 m²	EP	GP
01.28	Zulage Beplankung mit Feuchtraumplatten Zulage Beplankung mit Feuchtraumplatten mit Gipsplatten Typ H2 DIN EN 520 2x 12,5mm Abrechnung: je m² 2 x 12,5mm, je Wandseite Nur Mehrpreis für Feuchtraumplatten Angebotenes Fabrikat:	400 m²	EP	GP
01.29	Zulage Mehrpreis für Beplankung mit Hartgipsplatte Zulage Mehrpreis für Beplankung mit Hartgipsplatte Typ DFIR, nach DIN EN 520 mit Feuchtraumimprägnierung für die äußere Plattenlage mit 1x 12,5mm und Gipsplatte Typ H2 DIN EN 520			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
01	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	1x 12,5mm für die innere Plattenlage Nur Mehrpreis je m² je Wandseite für beide Plattenlagen.			Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat:			
		50 m²	EP	GP
01.30	Zulage für Beplankung mit Hartgipsplatte Typ DFIR Zulage Mehrpreis für Beplankung mit Hartgipsplatte Typ DFIR, nach DIN EN 520 Nur äußere Plattenlage mit 1x 12,5mm Nur Mehrpreis je m² Hartgipsplatte je Wandseite			
	Angebotenes Fabrikat:			
		2.000 m²	EP	GP
01.31	Zulage für Decklage/Bekleidung von Wänden aus gelochten Gipsplatten Zulage für Decklage/Bekleidung von Wänden aus gelochten Gipsplatten DIN 18180: Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt, werkseits grundierten Kanten, Stufenfalz als Abstandhalter, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Lochbild: Gerade Quadratlochung 8/18 Q, Rückseite kaschiert mit Akustikflies, Farbe: schwarz Ausführung der Fugen: gespachtelt, Verarbeitung gemäß DIN 18181.			
		20 m²	EP	GP
Summe Titel 01			Wände, Netto:

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
02	Titel	Zulagen zu Wänden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Zulagen zu Wänden			
02.1	Zulage Türöffnungen 1,135 x 2,135m (zuzügl. Bodeneinstand) Türöffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel. Bauöffnungsmaße: 1135 x 2135 mm (zuzügl. Bodeneinstand) Fertigwanddicke : 150 mm	18 St	EP	GP
02.2	Schraubrechte, bzw. Verstärkungen, bis 0,25m² eingebunden in Metallständerwände, doppelt beplankt, in Form von verleimten Schichtholzplatten nach Angabe des Ausführenden für Befestigung von Hygieneartikeln (Spiegel, Bürstengarnituren, usw.) etc.	2 St	EP	GP
02.3	Schraubrechte, bzw. Verstärkungen, bis 0,50m² eingebunden in Metallständerwände, doppelt beplankt, in Form von verleimten Schichtholzplatten nach Angabe des Ausführenden für Befestigung von Hygieneartikeln (Spiegel, Bürstengarnituren, usw.) etc.	4 St	EP	GP
02.4	Revisionsklappen aus Metall, 30/30cm Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile. Beplankung : 2 x 12,5 mm GKB Größe : 300/300 mm	10 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
02	Titel	Zulagen zu Wänden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.5	Revisionsklappen aus Metall, 50/50cm Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile. Beplankung : 2 x 12,5 mm GK/GF Größe : 500/500 mm	2 St	EP	GP
02.6	Herstellen von Aussparungen Herstellen von Aussparungen und das Anarbeiten an Leitungen, Ventile usw als Zulage zu Metallständerwänden doppelt beplankt, Preis je Wandseite. Größe: <0,1m²	105 St	EP	GP
02.7	Zulage Anschluss Vorsatzschalen an Zulage Anschluss Vorsatzschalen an Rohbauwände, starr. Zulage zu Metallständerwänden Einfachständerwerk doppelt beplankt mit zementgebundenen Bauplatten. Tiefe der Vorsatzschale: bis 20cm	15 m	EP	GP
02.8	Zulage Anschluss T-förmig, starr Zulage Anschluss T-förmig, starr Ausführung mit starrer Verbindung und Beplankung	140 m	EP	GP
02.9	Zulage freies Wandende Zulage freies Wandende der Montagewand, inkl. der Eck-/Kantenprofile. Beplankung zweilagig.	20 m	EP	GP
02.10	Zulage 90°-Ecke ausbilden, Zulage 90°-Ecke ausbilden, inkl. Eckschutzschiene	45 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
02	Titel	Zulagen zu Wänden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.11	Zulage Anschluss Montagewand an Dachschräge Zulage Anschluss Montagewand an Dachschräge Anschluss der nichttragenden Montagewand an Dachschräge, Abrechnung nach Länges des Anschlusses, in der Schräge gemessen. Wanddicke: bis 25cm Wandhöhe: von 2,25 bis 4,60m	85 m	EP	GP
02.12	Deckenanschluss gleitend bis 20mm Deckenanschluss gleitend bis 20mm an STB-Decke als Zulage für Metallständerwände d=12,5cm, beidseitig doppelt beplankt, Gleitender schalldichter Anschluss mit Dichtungsmasse, Streifenbündel auf Trennwandkitt.	75 m	EP	GP
02.13	Wie vor, jedoch Installationswände, Wie vor, jedoch Installationswände, Wandstärke 20cm bis 25cm.	20 m	EP	GP
02.14	Dampfsperre/Dampfbremse, Trockenbau Luftdichtungs- und Dampfbremsbahn, inkl. Seitenüberdeckung, Anschlüsse, durchdringungen und Überlappungen mit Systemabgestimmten Klebebändern. Vergütung der Randanschlüsse, Durchdringungen und Ausparungen nach gesonderter Position. sd-Wert <= 2,3 m	50 m²	EP	GP
02.15	Fuge ausspritzen mit Silikon	110 m	EP	GP
02.16	Fuge ausspritzen mit Acryl	440 m	EP	GP
Summe Titel 02		Zulagen zu Wänden, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
03	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Decken			
03.1	<p>Akustik-Plattendecke, gerade Qaudratlochung, 8/18 Q, $\alpha_w = 0,75$ bei 200mm, MW</p> <p>Unterdecke DIN 18168-1 Schallabsorptionsgrad 0,75 Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil 20 mm Dämmschicht aus Mineralwolle</p> <p>Unterdecke DIN 18168-1, Einbauhöhe: bis 3,50 m, Abhängehöhe: 20 cm.</p> <p>Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 $\alpha_w = 0,75$ (bei Konstruktionstiefe 200 mm).</p> <p>Befestigungsuntergrund: Bresttschichtholzdecken oder Sparren, Achsmaß: 62,5 cm *. Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Noniusabhängung mit Noniusbügel, und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</p> <p>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20 mm, längenbezogener Strömungswiderstand = 10 kPa·s/m².</p> <p>Decklage/Bekleidung aus gelochten Gipsplatten DIN 18180: Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt, werkseits grundierten Kanten, Stufenfalz als Abstandhalter, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Lochbild: Gerade Quadratlochung 8/18 Q, Rückseite kaschiert mit Akustikflies, Farbe: schwarz Ausführung der Fugen: gespachtelt, Verarbeitung gemäß DIN 18181.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p>	200 m²	EP	GP
03.2	<p>Akustik-Plattendecke, wie vor, jedoch Abhängehöhe: bis 25cm</p>	140 m²	EP	GP
03.3	<p>Akustik-Plattendecke, wie vor, jedoch Abhängehöhe: bis 45cm</p>	230 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
03	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.4	Akustik-Plattendecke, wie vor, jedoch Abhängehöhe: bis 50cm			
		220 m²	EP	GP
03.5	GK-Decke, abgehängt, 1x15 mm Gipsplatten-Unterdecke, abgehängt, bestehend aus: - Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden geraden Rohdecke mit Abhängern befestigen - Decklage aus Gipskartonbauplatten. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. - Wandanschluss mit eingelegtem Papiertrennstreifen Grund- und Tragprofil : CD 60/27/06 Biegezugfestigkeit : Klasse 1/A/ohne Belastung Decklage : 1 x 15 mm GK Plattentyp EN 520 : A Brandschutzklasse EN 13501 :A2-s1,d0 Abhängehöhe : bis 500 mm			
		45 m²	EP	GP
03.6	Zulage Mehrpreis für Ausführung des Tragrostes als Zulage Mehrpreis für Ausführung des Tragrostes als höhengleichen Rost			
		75 m²	EP	GP
03.7	Randabschluss Akustik-Plattendecke Wandanschluss mit eingelegtem Trennstreifen und angespachteltem Deckenrand.			
		505 m	EP	GP
03.8	Randabschluss mit eingelegtem Schattenfugenprofil Randanschluss mit Schattenfugenprofil, für Gipsplatten-Deckenbekleidung, einschl. Unterkonstruktion, Profil flächenbündig anspachteln und glatt feinschleifen.			
		100 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
03	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.9	Ausführung des Deckenrandes wie Deckensegel Herstellen eines offenen Deckenrandes aus Akustik Platten mit ungelochtem Rand, werkseitig mit V-Fräsung versehen und mit stirnseitig verleimtem, Abschlusstreifen. Fuge zur Wand ca. 8 cm	35 m	EP	GP
03.10	Zulage Randfries Zulage Randfries Herstellen eines gleichbleibend breiten Randfrieses, am Deckenrand zu allen Wandanschlüssen, Friesbreite: 100mm ohne sichtbaren Übergang zwischen gelochter und ungelochter Platte (verspachtelte Fuge)	100 m²	EP	GP
03.11	Zulage Randfries wie Vorposition, Zulage Randfries wie Vorposition, jedoch Friesbreite: 20 cm	20 m²	EP	GP
03.12	Herstellen ungelochter Deckenfelder, 30 x 30 cm Herstellen ungelochter Deckenfelder, quadratisch, Einzelgröße 30 x 30 cm für bauseitige Montage von Aufbauleuchten	25 St	EP	GP
03.13	wie vor, jedoch 50 x 50 cm wie vor, jedoch Einzelgröße: 50 x 50 cm	53 St	EP	GP
03.14	wie vor, jedoch 70 x 70 cm wie vor, jedoch Einzelgröße: 70 x 70 cm	24 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
03	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.15	wie vor, jedoch 10 x 10 cm wie vor, jedoch Einzelgröße: 10 x 10 cm	90 St	EP	GP
03.16	Zulage Akustik-Feuchtraumplatten Zulage der Akustik-Plattendecke für Ausführung Decklage/Beplankung mit Akustik-Feuchtraumplatten.	120 m²	EP	GP
03.17	Herstellen eines Dehfugenlängsstoßes Herstellen eines Dehfugenlängsstoßes in vorbeschriebenen Akustik-Plattendecken.	10 m	EP	GP
03.18	Deckenrevisionsklappe, 30 x 30 cm, Metalldeckel Deckenrevisionsklappe Einzelgröße: 300x300 mm Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, incl. Auswechslung, für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit Oberfläche in Metalloptik weiß pulverbeschichtet, Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung.	3 St	EP	GP
03.19	Deckenrevisionsklappe, 30 x30 cm, ungelocht Deckenrevisionsklappe Einzelgröße: 300x300 mm, Stärke 12,5mm Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke, incl. Auswechslung vorgerichtet für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Hartgipsplatte (GKFI) 12,5 mm,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
03	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Vierkant-Verriegelung	5 St	EP	GP
03.20	Deckenrevisionsklappe, jedoch 30 x 30 cm, gelocht wie vor, jedoch Deckenrevisionsklappe, Einzelgröße: 300x300 mm, Stärke 12,5mm, mit gelochter Platte 8/18 Q	45 St	EP	GP
03.21	Deckenrevisionsklappe, jedoch 50 x 50 cm, gelocht Deckenrevisionsklappe, wie vor, jedoch Einzelgröße: 50 x 50 cm	25 St	EP	GP
03.22	Deckenrevisionsklappe, jedoch 50 x 50 cm, ungelocht Deckenrevisionsklappe, wie vor, jedoch Einzelgröße: 50 x 50 cm	6 St	EP	GP
03.23	Zulage Ballwurfsicherheit Zulage zu Akustik-Plattendecke für Ausführung der Decke, der Trägerroste und der Aufhänger als ballwurfsichere Konstruktion	67 m²	EP	GP
03.24	Zulage MW 80mm Zulage zu Akustik-Plattendecke für Mehrstärke Mineralwollauflage. Zur besseren Dämpfung der tiefen Frequenzen im Randbereich der Decken, auf eine Breite von 60cm, Erhöhung der Mineralwollauflage von 20mm auf 80mm. Mineralwollauflage: 80 mm	210 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
03	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.25	Verstärkung der Unterkonstruktion, abgehängte Decke Verstärkung der UK für abgehängte Decke, mit OSB-Holzplattenstreifen, geeignet für die Montage von Aufbauleuchten Abmessung Holzstreifen: ca. 62,5 x 62,5 cm	20 m²	EP	GP
03.26	Verstärkung der Unterkonstruktion, abgehängte Decke Verstärkung der UK für abgehängte Decke, mit OSB-Holzplattenstreifen, geeignet für die Montage von Gardinenleisten Abmessung Holzstreifen: ca. 30 x 3,60 cm	5 m²	EP	GP
03.27	Einbauvorhangschiene Einbauvorhangschiene mit grossem Laufabstand, liefern und montieren Montage: deckenbündig, Montage durch Bohrungen zwischen den Schienenläufen Anzahl Schienenlauf: 2 Lauf Profilmasse: Profilbreite 88 mm, Profilhöhe 13 mm, Laufbreite 6 mm Deckenaussparung: Breite 72mm, Höhe 13mm Laufabstand: 47 mm Einzellänge: bis ca. 6,00 m Bohrungen: Auf Wunsch mit 4,5 mm Durchmesser, versenkt Farben: in weiss nach RAL 9016 einbrennlackiert in alu-natur eloxiert EV6 EV1 Biegefähig: nein Aluminium: stranggepresstes Aluminiumprofil mit Spezifikation Al Mg Si 0,5 Mit Bohrung für einfädeln der Vorhänge	20 m	EP	GP
03.28	Zulage für MW-Auflage im eingeschweißten Foliensack Einsatzbereich: Ballwurfsichere Decke im Mehrzweckraum.	67 m²	EP	GP
03.29	Zulage Dachschräge Zulage für Deckenmontage in der Dachschräge (15°)	430 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
03	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.30	Zulage für Deckenmontage Zulage für Deckenmontage Einbauhöhe: von ca. 3,50 m bis 4,60 m (Fahrgerüst als Arbeitsgerüst mit einer Arbeitslage, seitenschutz und Zugang, Standfläche eben).	1 psch		GP
03.31	Innengerüst im Treppenhaus Innengerüst im Treppenhaus der dreiläufige Podesttreppe lichte Raumhöhe: von ca. 6,00 bis 7,80 m einzurüstende Fläche: ca. 17,5 m ² (Trepperaum siehe Grundriss)	1 psch		GP
03.32	Leibungen für Dachflächenfenster Leibungen für Dachflächenfenster herstellen Fenstergröße: ca. 125 x 65 cm Leibungstiefe: bis ca. 70 cm	3 St	EP	GP
03.33	Deckenabkofferung Deckenabkofferung herstellen im Bereich der Einbauschränke. Einschl. Unterkonstruktion und einseitig, doppelt beplankt mit Gipsbauplatten. Einschl. Grundverspachtelung Q1 UK Abkofferung: ca. 2,27 m Einzellänge: bis ca. 4,50 m Tiefe: ca. 60 cm Breite: ca. 115 cm	32 m²	EP	GP
03.34	Revisionsklappe, abgeh. Unterd.,300/300 Revisionsklappe in abgehängter Unterdecke, aus verzinktem Stahlrahmen und Stahlblech. Größe : 300/300 mm Dicke Stahlblech : 1 mm	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN		
03	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 03			Decken, Netto:

Leistungsverzeichnis

KITA WENZENBACH (1158)

04	LV	DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN			
04	Titel	Regiearbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel	Regiearbeiten			
	<p>Für unvorhergesehene Leistungen dürfen die Für unvorhergesehene Leistungen dürfen die Arbeiten, welche über den Rahmen des Leistungsverzeichnisses hinaus gehen nur auf besondere Anweisung durch die Bauleitung durchgeführt werden.</p> <p>Hierzu ist zudem ein täglich durch die Bauleitung zu bestätigender Arbeitsbericht aufzuführen. In diesen Arbeitsberichten ist die aufgewendete Zeit, sowie das aufgewendete Material aufzuführen. Arbeiten aus diesen Leistungen, welche nicht genehmigt sind, können nicht anerkannt werden.</p>				
04.1	Meisterstunden Meisterstunden		8 h	EP	GP
04.2	Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden		16 h	EP	GP
Summe Titel 04			Regiearbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

KITA WENZENBACH (1158)

04 LV DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Wände	7
02	Titel	Zulagen zu Wänden	17
03	Titel	Decken	20
04	Titel	Regiearbeiten	28
Summe LV 04 DIN18340 TROCKENBAUARBEITEN				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				